

Sistema de vácuo Fondarex VP CHILL 300 ZU2286, usado



Fabricante : Fondarex

Número de produto:
ZU2287

Description

À venda: Sistema de vácuo Fondarex VP CHILL 300 usado - Excelente estado

Estamos a oferecer um sistema de vácuo **Fondarex VP CHILL 300** usado e bem conservado, pronto para dar resposta às suas necessidades de vácuo e secagem industriais com fiabilidade e desempenho.

Desempenho e fiabilidade excecionais

Este sistema de vácuo **Fondarex VP CHILL 300** oferece um desempenho líder no setor, com uma combinação equilibrada de forte potência de sucção, elevado caudal de ar e manuseamento eficiente de materiais. Com uma **capacidade de sucção de 25 m³/h e um depósito de 300 litros**, é perfeitamente adequado para aplicações exigentes no processamento de plásticos, extrusão, reciclagem, moldagem por injeção e outros processos industriais.

Vantagens dos sistemas de vácuo Fondarex

A tecnologia de vácuo Fondarex destaca-se a nível mundial graças a:

- **Alta eficiência e poupança de energia**

Os sistemas Fondarex são concebidos para uma utilização otimizada da energia, reduzindo os custos

operacionais sem sacrificar o desempenho.

- **Secagem superior e consistência no processamento**

Obtenha uma secagem fiável e um condicionamento adequado dos materiais com um controlo preciso do vácuo, melhorando a qualidade do produto e a estabilidade do processo.

- **Qualidade de construção robusta**

Concebidas com componentes de nível industrial e uma construção duradoura, as unidades Fondarex suportam a utilização contínua em ambientes de produção exigentes.

- **Baixa manutenção e longa vida útil**

As peças de fácil acesso e o design inteligente do sistema minimizam o tempo de inatividade e os custos de manutenção, maximizando o tempo de funcionamento e a produtividade.

- **Integração flexível**

Esta unidade VP CHILL integra-se perfeitamente nas linhas de produção existentes, tornando-a ideal para atualizações ou expansões.

Sistema de vácuo

Fabricante	Fondarex
Modelo	VP CHILL 300
Ano de fabrico	2010
Capacidade do depósito	300 l
Capacidade de sucção	25 m ³ /h, 0,5 bar
DCM	até 800 toneladas

Observações

Prazo de entrega imediato

Preço a pedido

Contacte-nos

Para mais detalhes, preços ou para marcar uma visita, entre em contacto connosco!

