

Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Dispositivo sensor de peso APW 60S



Fabricante : partnership

Número de produto:

AW3006

Description

Dispositivo sensor de peso	para prensas de rebarbar
Modelo	APW 60S

Dados técnicos	
Acionamento da placa de pesagem	eletropneumático
Sistema de controle	microcomputador
Tempo de escala	0,2 s
Ciclo de pesagem	3,5 s
Faixa de medição	100 - 10000 gramas
A menor tolerância de peso detectável	10 g (1% do peso do FS)
Dimensão do dispositivo sensor de peso	650 x 420 x 215 mm
Dimensão da placa de pesagem	placas especiais em diferentes tamanhos
Recomendado para prensas de recorte	de 20 a 80t de força de pressão
Dimensão do painel de operação	360 x 120x 180 mm
Fonte de alimentação	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Dados técnicos	
Conexão do plugue	Ficha Hartin, HAN-E, 6 pólos
Cabo de ligação	5m (padrão)
Sistema de pressão para placa de pesagem	6 bar no máximo.

Descrição

Configuração via teclado. O visor indica o peso da peça em gramas, tolerâncias em gramas ou % do peso total e mensagens de erro. Compensação digital automática de zero após cada ciclo de pesagem. Saídas de relé. Placa de pesagem em aço inoxidável com aba.

Opção

Interface serial para PC, impressora, etc.

Aplicações

- protecção para ferramentas de corte
- Fundição sob pressão em alumínio
- relatórios do fabricante
- controlo de qualidade

Vantagens

- processo de pesagem muito rápido
- escala fácil de usar
- robusta construção

Prazo de entrega mediante solicitação

Preço mediante solicitação

Sujeito a alterações.









Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

 $E\text{-Mail info@fissmachines. com\,USt-ID-No.:DE27\,\,5268\,\,755}$





